



## Ecowash with Autoshine

Универсальное средство для внешней очистки поездов



**Ecowash with Autoshine** представляет собой специально разработанную смесь поверхностно-активных веществ, эмульгаторов и смягчителей воды для очистки и обезжиривания подвижного состава на железной дороге и удаления различных видов загрязнений.

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Уровень pH Ecowash меньше 10,0 гарантирует, что окраска и конструкционные элементы подвижного состава останутся в первоначальном состоянии
- Ecowash не агрессивен к чувствительным гальванизированным или алюминиевым поверхностям
- Ecowash удаляет масло, жиры и въевшуюся грязь с внешних поверхностей подвижного состава
- Средство легко и быстро смывается водой
- Высококонцентрированное средство, экономично в использовании
- Кроме того, Ecowash with Autoshine- универсальное чистящее средство для полов и других твердых поверхностей.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для очистки локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, цистерн, трамваев и поездов метро.
- Ecowash может использоваться для ручной очистки или в автоматических моющих установках.
- Ecowash подходит для использования в установках для мытья оборотной водой
- Средство можно также использовать для очистки внутренних помещений поездов, полов, столов и других твердых поверхностей.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При использовании средства в автоматических моющих установках руководствоваться инструкциями производителя оборудования. Степень разбавления варьируется в зависимости от загрязнений, обычно Ecowash with Autoshine разводится в соотношении 1: 40. Для легких загрязнений средство можно разбавлять в соотношении до 1:100, для сильных загрязнений использовать разбавленным в соотношении 1: 30. Оставить на некоторое время, потереть и смыть чистой водой.

Есowash можно наносить щеткой, шваброй или посредством установки для мытья под давлением.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	Жидкость
<b>ЦВЕТ</b>	Бледный соломенный
<b>ЗАПАХ</b>	Слабый
<b>ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ</b>	1,25 при 20 <sup>0</sup> С
<b>УРОВЕНЬ pH, КОНЦ. РАСТВОР</b>	<10,0
<b>РАСТВОРЯЕМОСТЬ</b>	Растворим в воде
<b>ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ</b>	Средство не относится к легко воспламеняющимся
<b>ВИДЫ УПАКОВКИ</b>	1000 и 20 литров

## **СЕРТИФИКАТЫ:**

Сертификат ЗМ

4 одобрения железнодорожной промышленности

ППДж Отомотив Рефиниш (PPG Automotive Refinish)

Сайнтификс (Scientifics)

Номера в каталоге железнодорожной промышленности Великобритании:

007/000027 – 20 литров

007/000026 – 1000литров

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ**

Хранить в плотно закрытых оригинальных контейнерах в сухом, прохладном месте.

## **ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно

Компания Agrow: Решения чистоты и гигиены. Роудон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир, DE12 6DA

Тел: +44 (0) 1283 227214

Факс: +44 (0) 1283 229217

Адрес страницы в Интернете: [www.arrowchem.com](http://www.arrowchem.com)

Адрес эл. почты: [international@arrowchem.com](mailto:international@arrowchem.com)